



Быстросохнущее технологическое масло IUII5C-AH

Характеристики:

Данный продукт представляет собой низковязкое штамповочное масло, специально разработанное для современной высокоскоростной пошаговой и общей штамповки. Не содержит токсичных растворителей. Обладает высокой способностью к теплоотводу и охлаждению, а благодаря специальным присадкам повышает качество получаемой поверхности

Преимущества:

- Умеренная испаряемость, обеспечивает быструю работу, заготовка не прилипает и не застревает
- Бесцветное и обладает высокими моющими способностями, низкой вязкостью и отличными охлаждающими способностями
- Содержит противоизносную присадку для работы под высоким давлением, которая значительно продлевает срок службы оснастки и оборудования
- Безопасный и экологически чистый продукт, не содержит вредных химикатов, защищает здоровье пользователей
- Производитель прошёл сертификацию по системам ISO 9001/14001, IATF 16949, а продукция прошла сертификацию по стандарту защиты окружающей среды ROHS

Применение:

- Широко используется для высокоскоростной штамповки и резки алюминиевых листов и алюминиевых радиаторов
- Применимо для штамповки и резки тонких пластин, таких как прецизионная электроника, компьютерные детали, алюминиевые радиаторы и заглушки

Внимание!

- Рекомендовано хранить в помещении. При хранении на открытом воздухе, следует располагать тару горизонтально для предотвращения попадания воды
- Запрещено смешивать с другими продуктами для предотвращения ухудшения качества масла и/или его порчи
- Смешивание с другими нефтепродуктами приведет к ухудшению эксплуатационных свойств

Внешний вид	Плотность при 25°C/ кг/л	Температура вспышки °C	Кинематическая вязкость при 40°C/мм2/с
Бесцветная прозрачная жидкость	0,81	65	1,15